

Fall  
Protection  
Only

neofeu )

by PMS GROUP  
FABRICANT FRANÇAIS

VIT'O®

MAX  
140 KG TESTÉ POUR UNE  
UTILISATION À 140 KG

REF.  
NUS87A

## HARNAIS ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE



  
neofeu.com

RÈGLEMENT  
2016 / 425

CERTIFICATION  
EN 361 : 2002  
EN 1497 : 2007



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.  
NUS87A

- 1 • Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ( $R \geq 25$  kN)
- 2 • Sangle épaules élastique de 44 mm
- 3 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
- 4 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucle automatique aluminium finition époxy noir avec témoin
- 5 • Point d'accrochage sternal sur anneau aluminium et point d'accrochage dorsal sur D aluminium anodisé orange
- 6 • Porte-longe amovible
  - Large plaque dorsale en polypropylène
- 7 • Témoins d'activation
  - Résistance statique  $\geq 15$  kN
  - Masse : Selon modèle

## DESCRIPTION

Le harnais antichute **VIT'O®** allie confort, légèreté et sécurité et s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants.

Il dispose de sangles élastiques au niveau des épaules pour accroître son confort.

## UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

## RÉFÉRENCES

Base	Dosseret confort	Sangle d'extension	Dosseret + sangle d'extension	Ceinture intégrée	Ceinture + dosseret	Ceinture + sangle d'extension	Ceinture + Dosseret + sangle
NUS87A	NUS87AP	NUS87AEX	NUS87AEXP	NUS87C	NUS87CP	NUS87CEX	NUS87CEX