


KARTA SPECYFIKACJI ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU PRZED UPADKIEM

ARKUSZ NR

ŁADUNEK		RYSUNEK INSTALACJI		
Maksymalna waga ładunku	:			
Wymiary ładunku	:			
Liczba punktów kotwiczenia	:			
Liczba silników lub wciągników	:			
CYKLE				
Liczba cykli na godzinę	:			
Liczba cykli na dzień	:			
Czas pracy/użytkowania bez przerwy	:			
Pojemność silników	:			
ODLEGŁOŚĆ PRACY				
	D : odległość w metrach :			
wymagany minimalny odstęp 1 metra				
PRĘDKOŚĆ				
	Podnoszenie			Opuszczanie
Max. (in m/mn.)
Min. (in m/mn.)
ŚRODOWISKO PRACY		KOMENTARZE		
Temperatura maksymalna	:°C	...		
Zastosowanie wewnętrzne	:			
Środowisko kwaśne	:			
Temperatura minimalna	:°C			
Zastosowanie zewnętrzne	:			
Środowisko kwaśne	:			



ŁADUNEK DO ZABEZPIECZENIA MUSI OBEJMOWAĆ CAŁKOWITĄ MASĘ MOCOWANEGO SPRZĘTU, BEZ EFEKTÓW DYNAMICZNYCH, A LICZBA MUSI BYĆ DOKŁADNA DO 20 KG.



URZĄDZENIA DO UŻYCIA	WYPELNIŁ NIOFEEU	INFORMACJE O FIRMIE
	WYPELNIŁ NIOFEEU	Nazwa :
		Adres :
		Telefon :
		Kontakt : Data :
MANAGER TECHNICZNY		Podpis :



NEOFEU - 8 Allée de l'Industrie - Z.I R.Bloch - Chassagny F69700 Beauvallon
 Tel. : 04 78 48 75 33 - neofeu@neofeu.com - www.neofeu.com

Uwaga : NIOFEEU nie ponosi odpowiedzialności za udzieloną pomoc techniczną. Wszelkie porady mają charakter orientacyjny. Klient musi zawsze upewnić się, że wszelkie porady są odpowiednie do jego zastosowania i zapewnić warunki bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy.